

Информационное письмо

Настоящим письмом информируем вас о доступности к заказу комбинированных клапанов AQF-R.

Клапаны AQF-R имеют класс давления PN16 и могут эксплуатироваться при температурах носителя от -5 до +110 °С. Клапаны AQF-R позволяют поддерживать и регулировать расход при располагаемом напоре на клапане от 30 до 400 кПа, характеристика клапан при этом остается неизменной.

Кодовые номера и технические характеристики клапанов AQF-R представлены в таблице ниже:

Рисунок	Кодовый номер	Тип	Версия	Среда	DN, мм	Диапазон настройки, м3/ч
	003Z1973R	AQF-R	С измерительными ниппелями	Вода, водогликолевые смеси до 50%	65	5,9 – 24
	003Z1974R	AQF-R			80	9,2 – 34
	003Z1975R	AQF-R			100	13 – 48
	003Z1905R	AQF-R			125	20,3 – 75
	003Z1906R	AQF-R			150	38,5 – 140
	003Z1907R	AQF-R			200	48 – 175

После исчерпания складских запасов клапанов AQF вместо них будут предлагаться клапаны AQF-R. Таблица замен находится в Приложении 1.

С клапанами AQF-R совместимы электрические приводы серии АМЕ..QFR. Электрические приводы серии АМЕ...QFR, кроме основных функций, обладают возможностью ручного позиционирования, индикацией положения, концевыми моментными выключателями, которые защищают привод от перегрузок. Кодовые номера и технические характеристики приводов АМЕ...QFR представлены в таблице ниже:

Рисунок	Кодовый номер	Наименование	Совместимость	Напряжение питания	Управление
	082H0171R	АМЕ 65 QFR	AQF-R DN 65	24 В АС	Аналоговое, 0(2)-10В, 4(0)-20мА
	082H3078R	АМЕ 80-100 QFR	AQF-R DN 80-100		
	082H5010R	АМЕ 125-150 QFR	AQF-R DN 125-150		
	082H5013R	АМЕ 200 QFR	AQF-R DN 200		

Руководитель направления
 «Балансировочные клапаны»
 Калашников Дмитрий
 e-mail: kalashnikov@ridan.ru
 тел.: +7 916 104 77 88

Приложение 1

Таблица рекомендуемых замен клапанов AQF DN65-DN200 на клапаны AQF-R после исчерпания клапанов AQF DN65-DN200

Обратите внимание, что при замене AQF на AQF-R необходимо проверить рабочие параметры, в том числе, температуру, статическое давления, располагаемый напор, проектный расход.

Клапаны AQF				Клапаны AQF-R				Примечание
Кодовый номер	Тип	DN	Q _{max} , м ³ /ч	Кодовый номер	Тип	DN	Q _{max} , м ³ /ч	
003Z1973	AQF	65	20	003Z1973R	AQF-R	65	24	
003Z1974	AQF	80	28	003Z1974R	AQF-R	80	34	
003Z1975	AQF	100	38	003Z1975R	AQF-R	100	48	
003Z1905	AQF	125	100	003Z1905	AQF-R	125	75	Обратите внимание на максимальный расход.
003Z1906	AQF	150	160	003Z1906	AQF-R	150	140	
003Z1907	AQF	200	220	003Z1907	AQF-R	200	175	