

Дата/Date: 20.07.2023

Исх./Our ref.:

На Ваш /Your ref.:

ridan.ru

Информационное письмо

Настоящим письмом информируем Вас о добавлении в прайс-лист комплектов “APF-R”.

Комплекты “APF-R” предназначены для поддержания постоянным перепада давлений и применяются на трубопроводах с диаметром 65 мм и выше.

Комплекты “APF-R” включают в свой состав:

- Универсальный регулирующий клапан Ридан VFG-2R – 1 шт.;
- Регулирующий блок перепада давления Ридан AFP-R – 1 шт.;
- Комплект импульсной трубки AF-R – 2 шт.

Комплекты “APF-R” имеют фланцевое присоединение, обладают классом давления PN16, максимальной рабочей температурой 150 °С, диапазоном регулирования перепада от 0,15 до 1,5 бар.

Эскиз	DN	Kvs, м ³ /ч	Кодовый номер
	65	50	003Z5773R
	80	80	003Z5774R
	100	125	003Z5775R

С подробными техническими характеристиками оборудования, включенного в состав комплекта “APF-R”, Вы можете ознакомиться в техническом описании клапанов VFG-2R\AFP-R.

Соответствие кодовых номеров клапанов Данфосс APF и комплектов Ридан “APF-R” приведено в Приложении 1.

Руководитель направления
«Балансировочные клапаны»
Калашников Дмитрий
e-mail: kalashnikov@ridan.ru
тел.: +7 916 104 77 88

Приложении 1.

Таблица рекомендуемых замен клапанов APF Данфосс на комплекты "APF-R" Ридан.

Клапан Данфосс		Комплект Ридан	
Кодовый номер	Краткое наименование	Кодовый номер	Краткое наименование
003Z5753	APF DN65 диапазон 0,2-0,4 бар	003Z5773R	Комплект "APF-R" DN65 диапазон 0,15-1,5 бар
003Z5754	APF DN80 диапазон 0,2-0,4 бар	003Z5774R	Комплект "APF-R" DN80 диапазон 0,15-1,5 бар
003Z5755	APF DN100 диапазон 0,2-0,4 бар	003Z5775R	Комплект "APF-R" DN100 диапазон 0,15-1,5 бар
003Z5763	APF DN65 диапазон 0,35-0,75 бар	003Z5773R	Комплект "APF-R" DN65 диапазон 0,15-1,5 бар
003Z5764	APF DN80 диапазон 0,35-0,75 бар	003Z5774R	Комплект "APF-R" DN80 диапазон 0,15-1,5 бар
003Z5765	APF DN100 диапазон 0,35-0,75 бар	003Z5775R	Комплект "APF-R" DN100 диапазон 0,15-1,5 бар
003Z5773	APF DN65 диапазон 0,6-1,0 бар	003Z5773R	Комплект "APF-R" DN65 диапазон 0,15-1,5 бар
003Z5774	APF DN80 диапазон 0,6-1,0 бар	003Z5774R	Комплект "APF-R" DN80 диапазон 0,15-1,5 бар
003Z5775	APF DN100 диапазон 0,6-1,0 бар	003Z5775R	Комплект "APF-R" DN100 диапазон 0,15-1,5 бар