

**ПАСПОРТ**

Элемент термостатический, Тип AFT-06R,

**Код материала: 065-4393R**



**Дата редакции: 10.06.2025**

## 1. Сведения об изделии

### 1.1. Наименование и тип

Элементы термостатические AFT-06R.

### 1.2. Изготовитель

ООО “Ридан Трейд“, 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217

Адрес производства продукции: Dong'ou Industrial Zone, Oubei Town, Zhejiang Province, Китай

### 1.3. Продавец

ООО “Ридан Трейд“, 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. (495) 792-57-57.

### 1.4. Дата изготовления.

Дата изготовления указана на шильдике в формате нн/гг.

## 2. Назначение изделия

Элементы термостатические AFT-06R применяется для регулирования температуры воды в системах ГВС и ограничение температуры теплоносителя в обратном трубопроводе систем централизованного теплоснабжения.



## 3. Технические характеристики

|                                                       |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Номинальный диаметр (DN), мм                          | 15-125                                         |
| Условное давление датчика (PN), погружная гильза, бар | 40                                             |
| Рабочая среда                                         | см. характеристики регулирующего клапана       |
| Диапазон настройки, °C                                | 60-130                                         |
| Вид регулирующего клапана                             | VFG-2R                                         |
| Датчик                                                | С бронзовой погружной гильзой                  |
| Скорость изменения температуры на 1 °C, сек           | 120                                            |
| Исполнение                                            | Настроечный узел на присоединительном элементе |
| Коэффициент усиления Ks , мм/ °C                      | 0,8                                            |
| Максимально допустимая температура на датчике, °C     | На 100 °C выше задания                         |
| Климатическое исполнение                              | Категория 3 по ГОСТ 15150-69                   |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Датчик температуры         | Гладкий датчик Ø 24 x 380 |
| Заполнение датчика         | Силиконовое масло         |
| Длина капилляра датчика, м | 5                         |
| Материал датчика           | Латунь, бронза            |
| Материал погружной гильзы  | Бронза, покрытая никелем  |
| Масса, кг, не более        | 3,3                       |
| EAN (single-pack)          | 5702424650629             |

#### 4. Комплектность

В комплект поставки входит:

- элемент термостатический AFT-06R;
- паспорт\*;
- руководство по эксплуатации \*.

\*предоставляется в электронном виде, размещена на <https://ridan.ru/>, доступная по ссылке путем ввода соответствующего артикула/кода материала.

#### 5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

#### 6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

#### 7. Сертификация

Элементы термостатические AFT-06R не подлежат обязательному подтверждению соответствия в системе сертификации ГОСТ Р и в рамках Евразийского экономического союза.

#### 8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие элементов термостатических AFT-06R техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы элементов термостатических AFT-06R при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.