

**ПАСПОРТ**

Клапан регулирующий седельный проходной, Тип VFS, Модификация VFS-2R

**Код материала: 065B1525R**



Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.



**Дата редакции: 10.06.2025**

## 1. Сведения об изделии

### 1.1. Наименование и тип

Клапан регулирующий типа VFS модификации 2R (далее по тексту – клапан регулирующий VFS-2R).

### 1.2. Продавец

ООО “Ридан Трейд“, 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. (495) 792-57-57.

### 1.3. Изготовитель

ООО “Ридан Трейд“, 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217

Адрес производства продукции: КИТАЙ, Пекин, район Шуньи, Линьхэ

### 1.4. Дата изготовления

Дата изготовления указана на корпусе клапана в формате НН/ГГ (НН – номер недели, ГГ – две последние цифры года), пример: 28/22 – 28-я неделя 2022-го года.

## 2. Назначение изделия



Рис. 1 - Внешний вид клапана регулирующего VFS-2R

VFS-2R – клапан регулирующий, седельный, фланцевый, с разгрузкой по давлению (для DN65-200), предназначен для применения без адаптера с электроприводами:

- AMV(E)–1800R (DN 15–80);
- AMV–2000R SU/SD (DN 15–80);
- AME–2000R SU/SD (DN 40–80);
- AMV(E)–3000R (DN 100–200);

в системах тепло- и холодоснабжения зданий, регулирования потока теплоносителя (вода/50 %-й раствор гликоля/пар) проходящего через него и получения необходимой температуры теплоносителя для потребителя.

## 3. Технические характеристики

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Номинальный диаметр (DN), мм   | 25 |
| Номинальное давление (PN), бар | 16 |

|                                                              |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Максимально допустимый перепад давлений, бар                 | AMV(E)–1800R, AMV–2000R SU/SD: 8 бар;                                |
| Пропускная способность Kvs, м³/ч                             | 10                                                                   |
| Рабочая среда                                                | Вода или 50% водный раствор гликоля/ Водяной пар (при ΔРкл. = 8 бар) |
| Температура рабочей среды, °С                                | 220                                                                  |
| Герметичность затвора (объем протечки / класс герметичности) | ≤0,01                                                                |
| Климатическое исполнение                                     | Категория 3 по ГОСТ 15150-69                                         |
| Тип присоединения к трубопроводу                             | Фланцы по ISO 7005-2                                                 |
| Динамический диапазон регулирования                          | >50:1                                                                |
| Вид привода или регулирующего блока                          | AMV(E)–1800R, AMV–2000R SU/SD                                        |
| Характеристика регулирования                                 | Логарифмическая                                                      |
| Ход штока, мм                                                | 13                                                                   |
| Масса, кг, не более                                          | 8,6                                                                  |
| Корпус и крышка                                              | Высокопрочный чугун с шаровидным графитом GGG 40 (QT450-10)          |
| Золотник, седло и шпindel                                    | Нержавеющая сталь                                                    |
| Уплотнение                                                   | PTFE, FPM                                                            |
| EAN (single-pack)                                            | 5702424650414                                                        |

#### 4. Комплектность

В комплект поставки входит:

- клапан регулирующий седельный VFS-2R;
- упаковочная коробка;
- паспорт\*;
- руководство по эксплуатации \*.

\*предоставляется в электронном виде, размещена на <https://ridan.ru/>, доступная по ссылке путем ввода соответствующего артикула/кода материала.

#### 5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

#### 6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

#### 7. Сертификация



Соответствие клапана регулирующего типа VFS подтверждено в форме принятия декларации о соответствии, оформленной по Единой форме. Имеется декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.82309/24 от 22.04.2024, действует до 21.04.2029

#### 8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие клапана регулирующего VFS-2R техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок службы клапана при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту и проведении необходимых сервисных работ - 10 лет с начала эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения клапана - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.