

**ПАСПОРТ**

Привод электрический, Тип АМВ, Модификация АМВ-162R (230В)

**Код материала: 082H0224R**



Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.



**Дата редакции: 10.06.2025**

## 1. Сведения об изделии

### 1.1. Наименование и тип

Привод электрический поворотный тип АМВ модификация АМВ-162R (далее по тексту - АМВ-162R).

### 1.2. Продавец

ООО “Ридан Трейд“, 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. (495) 792-57-57.

### 1.3. Изготовитель

ООО “Ридан Трейд“, 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217.

Фдрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, Провинция Чжэцзян, Тайчжоу, Юхуань, Шамэнь, Промышленный Биньхан

### 1.4. Дата изготовления

Дата изготовления указана на корпусе привода в формате НН / ГГ (НН – номер недели, ГГ – последние две цифры года), пример: 28 / 22 – 28-я неделя 2022-го года.

## 2. Назначение изделия



Приводы электрические поворотные и дан типа АМВ модифиации АМВ-162R аналоговые или 3-х позиционные применяются для управления поворотными клапанами Ридан HRB-3R и HFE-3R при регулировании температуры. С шаровыми кранами типа AMZ-112R или AMZ-113R в системах централизованного теплоснабжения используются АМВ-162R 2-х позиционные. При использование аналогового или 3-х позиционного привода с клапаном AMZ-112R/AMZ-113R необходим дополнительный монтажный комплект соответствующий диаметру клапана.

**Монтажный комплект приобретается отдельно.**

### **3. Технические характеристики**

|                                                |                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Питающее напряжение, В                         | 230 В пер. тока, от +10 до -15%      |
| Потребляемая мощность, Вт                      | 5                                    |
| Частота тока, Гц                               | 50/60                                |
| Входной управляющий сигнал                     | трехпозиционный/двухпозиционный      |
| Время поворота, с/90°                          | 60                                   |
| Крутящий момент, Н*м                           | 10                                   |
| Угол поворота, °                               | 90                                   |
| Дополнительный концевой выключатель            | нет                                  |
| Максимальная температура теплоносителя, °С     | 110                                  |
| Рабочая температура окружающей среды, °С       | От -10 до + 50                       |
| Относительная влажность окружающей среды, %    | 5-95, без выпадения конденсата       |
| Температура транспортировки и хранения, °С     | От -30 до +80                        |
| Клапаны с которыми комбинируется электропривод | HFE-3R (Ду20-100) HRB-3R; AMZ-112/3R |
| Степень безопасности                           | II в соответствии с EN 60730-1       |
| Класс защиты                                   | IP42 в соответствии с EN 60529       |
| Масса, кг, не более                            | 0,45                                 |
| Устройство защиты                              | Нет                                  |
| Ручное позиционирование                        | Механическое                         |
| EAN (single-pack)                              | 4630266137811                        |
| EAN (multi-pack)                               | 4630266137859                        |
| Количество (multi-pack)                        | 18                                   |

### **4. Комплектность**

В комплект поставки входит:

- привод электрический поворотный AMB-162R;
- упаковочная коробка;
- необходимые переходники для монтажа на клапан (зависит от типа привода);
- паспорт\*;
- руководство по эксплуатации \*.

\*предоставляется в электронном виде, размещена на <https://ridan.ru/>, доступная по ссылке путем ввода соответствующего артикула/кода материала.

### **5. Утилизация**

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

#### 6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

#### 7. Сертификация

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Соответствие привода электрического типа AMB подтверждено в форме принятия деклараций о соответствии, оформленных по Единой форме. Имеются декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.71790/24, срок действия с 17.04.2024 по 16.04.2029; ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.71812/24, срок действия с 17.04.2024 по 16.04.202. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие оборудования техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок службы оборудования при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту и проведении необходимых сервисных работ - 10 лет с начала эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения оборудования - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.