

ПАСПОРТ

Лента монтажная для крепления саморегулирующегося кабеля, нержавеющая, (0,025 x 20м), Тип

Металлическая,

Код материала: 21RT0930R



Дата редакции: 15.07.2025

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование и тип

Лента монтажная нержавеющая (0,025 x 20м) для крепления саморегулирующегося кабеля. Далее "Лента монтажная 21RT0930R".

Тип: металлическая.

1.2. Изготовитель

ООО "Ридан Трейд", 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

ООО «Ферроса», 222310, Республика Беларусь, Минская область, Молодечненский район, г. Молодечно, ул. Констанции Буйло, д. 7.

1.3. Продавец

ООО "Ридан Трейд", 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792 5757.

1.4. Дата изготовления

Дата изготовления указывается на этикетке, расположенной на упаковке ленты.



2. Назначение изделия

Лента монтажная для саморегулирующихся кабелей 0,025 x 20 м, изготовленная из нержавеющей стали, 21RT0930R, предназначена для крепления саморегулирующихся кабелей в ендовах крыш, в ливневых водоотводах (желобах различного типа), в дренажных лотках, на наружных площадках, в грунте, а также на внешней поверхности баков, цистерн и других обогреваемых объектов. Ширина ленты 25 мм. Зажимы для кабелей ориентированы в продольном направлении ленты, так что линии нагревательных кабелей располагаются перпендикулярно направлению укладки лент.

Монтажные ленты применяются при устройстве электрических кабельных систем обогрева для скрытого и открытого монтажа.

Варианты скрытого монтажа:

- Нагревательный кабель в цементно-песчаной стяжке, бетоне;
- Нагревательный кабель на/в трубах водоснабжения, канализации, дренажа, продуктопроводов, а также на поверхности резервуаров;
- Нагревательный кабель в грунте;
- Нагревательный кабель под кровельным материалом крыш.

Варианты открытого монтажа:

- Антиобледенительные системы в ливневых водостоках, на кровле (ендовы, карнизы, "капельники"), в водоотводящих лотках и желобах;
 - Обогрев направляющих, дверных коробок и кромок ворот холодильных камер, гаражей, моек.
- Внешний вид монтажной ленты приведён на фотографии.



3. Технические характеристики

Материал ленты	Сталь нержавеющая
Длина ленты в рулоне	20 м
Ширина ленты	25 мм
Толщина ленты	0,4 мм
Шаг расположения зажимов	45 мм
Шаг расположения крепёжных отверстий вдоль ленты:	45 мм
Диаметр крепёжных отверстий	4,0 мм
Масса рулона в упаковке	1,353 кг

4. Комплектность

В комплект поставки входит рулон "Ленты монтажной нержавеющей (0,025 x 20м) для крепления саморегулирующихся кабелей". Ширина ленты: 25 мм. Лента поставляется в картонной коробке типа КДБ-2. Длина ленты в рулоне: 20 м.

паспорт*;

руководство по эксплуатации *.

*предоставляется в электронном виде, размещена на <https://ridan.ru/>, доступная по ссылке путем ввода соответствующего артикула/кода материала.

5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

7. Сертификация

Продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия на территории Российской Федерации и Евразийского экономического союза.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие "Ленты монтажной нержавеющей (0,025 x 20 м) для крепления саморегулирующихся кабелей" техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет 2 года с даты продажи, указанной в транспортных документах или в финансовых документах, отображающих дату продажи изделия.

В случае несоответствия требованиям качества соответствующие изделия будут заменены бесплатно.

Срок службы монтажной ленты 21RT0930R составляет 50 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.