

ПАСПОРТ

Алюминиевая клейкая лента повышенной прочности и адгезии (0,06 x 50 м), Тип Лента монтажная,

Код материала: 21RT0916R



Дата редакции: 28.07.2025

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование и тип

Алюминиевая клейкая лента повышенной прочности и адгезии (0,06 х 50 м), далее "Лента алюминиевая клейкая, усиленная (0,06 х 50 м)".

1.2. Изготовитель

ООО "Ридан Трейд", 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

ООО "Тэйплайн Принт", 105187, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кирпичная, д. 43.

1.3. Продавец

ООО "Ридан Трейд", 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 495 792 5757.

1.4. Дата изготовления

Дата изготовления партии товара указывается в этикетке упаковочной коробки. Количество рулонов ленты в коробке - 8.

2. Назначение изделия

Алюминиевая клейкая лента повышенной прочности и адгезии (0,06 х 50 м) применяется в качестве монтажного компонента в кабельных системах обогрева. Предназначена для монтажа нагревательных кабелей всех типов (резистивных и саморегулирующихся) на наружных и внутренних поверхностях. Её можно использовать для монтажа кабелей сопровождающего обогрева на трубопроводах, обогрева баков, емкостей и других элементов, где необходим обогрев.

Благодаря стойкости к ультрафиолетовому компоненту солнечного спектра и любым атмосферным воздействиям ленту рекомендуется применять для крепления нагревательного кабеля на кровлях, особенно в тех случаях, когда механическое крепление невозможно или затруднительно. Это, в первую очередь, крепление кабеля на мембранных или других кровлях, на которых недопустимо сверление отверстий для механического закрепления кабеля.

Алюминиевая клейкая лента позволяет закреплять нагревательные кабели на различных поверхностях без нарушения их целостности. Обычно для закрепления металлических монтажных лент с кабельными зажимами применяются вытяжные заклёпки или шурупы, нарушающие целостность основы (металлические кровельные покрытия и пр.)

Внешний вид Ленты алюминиевой усиленной (0,06 х 50 м) приведён на фотографии:



3. Технические характеристики

Длина ленты в рулоне	50 м
Ширина ленты	62,5 мм
Толщина ленты	0,18 мм
Материал основы	Чередующиеся слои алюминиевой фольги и полимерной плёнки
Толщина основы	0,10 мм
Цвет	Серебристый / Алюминиевый
Прочность при растяжении	95 МПа
Удлинение при разрыве	0,3
Стойкость к проколу	200 Н
Поверхностное водопоглощение	0 г/см ²
Паропроницаемость	0 мг/(м•ч•Па)
Группа горючести	Г1
Клеевой слой (адгезив)	Акриловый
Толщина клеевого слоя	0,08 мм
Адгезия, Н/25,4 мм (ASTM D-3330)	К стали: 20; к алюминию: 18; к полипропилену: 15
Прочность клеевого соединения	Сопротивление раздиру: 25 Н/50мм; прочность на сдвиг: 500 Н/50мм
Диапазон рабочей температуры	-40°С...+110°С, кратковременно до +150°С

Защитный слой	Бумага с РЕ покрытием, вес 120 г/м ²
---------------	---

4. Комплектность

В комплект поставки входит:

- Алюминиевая клейкая лента повышенной прочности и адгезии (0,06 x 50 м) в упаковке, код товара 21RT0916R;
- Паспорт*;
- Руководство по эксплуатации*.

*предоставляется в электронном виде, размещено на <https://ridan.ru/>, доступно по ссылке путем ввода соответствующего артикула/кода материала.

5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

7. Сертификация

Продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия на территории Российской Федерации и Евразийского экономического союза.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие "Ленты алюминиевой клейкой, повышенной прочности и адгезии (0,06 x 50 м)" техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет 2 года с даты продажи, указанной в транспортных документах или в финансовых документах, отображающих дату продажи изделия.

В случае несоответствия требованиям качества соответствующие изделия будут заменены бесплатно.