

ПАСПОРТ

Клапан запорный, Тип BML, Модификация BML 6

Код материала: 009G0101R



Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.



Дата редакции: 01.06.2026

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование и тип

Клапаны запорные типа BML.

1.2. Изготовитель

ООО “Ридан Трейд“, 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792-57-57.

1.3. Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции

КИТАЙ, No. 3, Dadiankou Industrial Park, Hangtoun Town, Jiande City, Hangzhou, Zhejiang Province.

КИТАЙ, No.71 West Hemudu Rd., Hemudu Town. Yuyao. Ningbo.

КИТАЙ. No. 826-827 Refrigeration Industrial Park, Diankou Town, Zhuji City, Shaoxing City, Zhejiang Province.

1.4. Продавец

ООО “Ридан Трейд“, 143581, Российская Федерация, Московская область, м.о. Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792-57-57.

1.5. Дата изготовления

Дата изготовления указана на корпусе клапана в формате ннг (нн – порядковый номер недели изготовления, г – последняя цифра года изготовления).

2. Назначение изделия

Клапаны запорные типа BML – это клапаны с ручным управлением, предназначенные для установки в жидкостные и всасывающие линии и трубопроводы горячего газа холодильных установок для прекращения движения хладагента.

Клапаны запорные типа BML могут использоваться со всеми фторсодержащими хладагентами.

3. Технические характеристики

Тип фреона	R134a, R22/R407C, R290, R404A/R507, R407H, R449B, R450A, R513A, R515B, R516A, R600, R600a, R1234ze, R1234yf, R1270
Фазовое состояние	Газ/жидкость
Климатическое исполнение	УХЛ4
Класс герметичности	В
Модификация	Прямой
Тип присоединения	Под отбортовку
Присоединительные патрубки, дюйм	1/4"
Пропускная способность Kv, м3/ч	0,3
Диапазон рабочих давлений, бар	-1 ... 21
Максимальное рабочее давление Pв, бар	30
Максимальное испытательное давление Pв, бар	45
Диапазон рабочих температур, °C	-25 ... 100

4. Комплектность

В комплект поставки входят:

- клапан запорный типа BML;
- упаковочная коробка;
- паспорт (предоставляется по запросу в электронной форме);
- руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронной форме);
- инструкция.

5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

7. Сертификация

	Соответствие клапанов запорных типа BML подтверждено в форме принятия декларации о соответствии, оформленной по Единой форме. Имеется декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.42268/26 срок действия с 10.03.2026 по 09.03.2031.
---	--

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие клапанов запорных типа BML техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства. Срок службы оборудования при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.