РИДАН

Контрольно-измерительные приборы и **электромагнитные клапаны** для ОВиК и других промышленных применений

Краткий прайс-лист 2026



www.ridan.ru

Содержание

1. Датчики давления . . . 1
1.1. Преобразователь (датчик) давления MBS1700R . . . 1
1.2. Преобразователь (датчик) давления MBS4003R . . . 2
1.3. Преобразователь (датчик) давления MBS1900R . . . 2
1.4. Преобразователь перепада давления ADP2000RR . . . 3

2. Датчики температуры . . . 3
2.1. Датчик температуры MBT3560R . . . 3
2.2. Термопреобразователь сопротивления (датчик температуры) MBT5250R . . . 4
2.3. Термопреобразователь сопротивления (датчик температуры) MBT3250R . . . 4
2.4. Датчик температуры MBT3280 канальный . . . 5
2.5. Датчик температуры MBT3280R канальный кабельный . . . 5
2.6. Датчик температуры MBT3380R уличный . . . 5
2.7. Датчик температуры MBT3281 уличный . . . 5
2.8. Датчик температуры MBT500R уличный с аналоговым выходным сигналом . . . 5
2.9. Датчик температуры MBT400R комнатный . . . 6
2.10. Датчик температуры MBT3381R накладной . . . 6
2.11. Датчик температуры MBT3281 накладной . . . 6
2.12. Датчик температуры MBT3281R накладной кабельный . . . 6

3. Датчики влажности . . . 7
3.1. Датчик влажности канальный RHS400R . . . 7
3.2. Датчик влажности и температуры канальный RHS440R . . . 7
3.3. Датчик влажности комнатный RHS410R . . . 7
3.4. Датчик влажности и температуры комнатный RHS450R . . . 7
3.5. Датчик влажности уличный (настенный) RHS430R . . . 8
3.6. Датчик влажности и температуры уличный (настенный) RHS460R . . . 8

4. Датчики CO_2 . . . 8
4.1. Датчик (преобразователь) CO_2 канальный RCD200 . . . 8
4.2. Датчик (преобразователь) CO_2 комнатный RCD210 . . . 8
4.3. Датчик (преобразователь) CO_2 комнатный RCD220 с выходным сигналом по влажности и температуре . . . 9
4.4. Датчик (преобразователь) CO_2 канальный RCD230 с выходным сигналом по влажности и температуре . . . 9

5. Реле давления . . . 9
5.1. Реле давления KPI . . . 9
5.2. Реле перепада давления RT . . . 10
5.3. Реле перепада давления RT . . . 10

6. Реле протока FQS-R . . . 10

7. Реле температуры (термостаты) серии KP . . . 11
7.1. Реле температуры KP с термобаллоном . . . 11
7.2. Реле температуры KP68R комнатное . . . 11
7.3. Термостат защиты от замерзания KP61R . . . 11

8. Реле перепада давления воздуха DP100 . . . 12

9. Преобразователь (датчик) перепада давления воздуха ADP110R . . . 12

10. Клапаны электромагнитные . . . 12
10.1. Клапан электромагнитный EV220WR, нормально закрытый, EPDM . . . 12
10.2. Клапан электромагнитный EV220WR, нормально закрытый, NBR . . . 13
10.3. Клапан электромагнитный EV220WR, нормально открытый, EPDM . . . 13
10.4. Клапан электромагнитный EV220WR, нормально открытый, NBR . . . 13
10.5. Клапан электромагнитный EV220WR, нормально закрытый, EPDM . . . 14
10.6. Клапан электромагнитный EV220WR DN65–200, нормально закрытый, EPDM . . . 14
10.7. Клапан электромагнитный с защитой от гидроударов EV230WR, нормально закрытый, EPDM . . . 14
10.8. Клапан электромагнитный высокого давления EV244WR, нормально закрытый, PTFE . . . 15
10.9. Клапан электромагнитный EV252WR, нормально закрытый, EPDM . . . 15
10.10. Клапан электромагнитный EV252WR, нормально закрытый, NBR . . . 15
10.11. Клапан электромагнитный EV252WR, нормально открытый, EPDM . . . 16
10.12. Клапан электромагнитный EV252WR, нормально открытый, NBR . . . 16
10.13. Клапан электромагнитный EV252WR, нормально закрытый, EPDM . . . 16
10.14. Клапан электромагнитный EV252WR, нормально открытый, EPDM . . . 17
10.15. Клапан электромагнитный EV225WR, НЗ, PTFE, для пара до +180 °C . . . 17
10.16. Клапан электромагнитный EV225WR, НО, PTFE, для пара до +180 °C . . . 18
10.17. Клапан электромагнитный прямого действия EV210WR, нормально закрытый, EPDM . . . 18
10.18. Клапан электромагнитный прямого действия EV210WR, нормально открытый, EPDM . . . 18
10.19. Клапан электромагнитный высокого давления EV214R, нормально закрытый, без катушки . . . 19
10.20. Клапан электромагнитный высокого давления EV214R, нормально закрытый, с катушкой и штекером . . . 19
10.21. Клапан электромагнитный высокого давления EV214R, нормально открытый, без катушки . . . 19
10.22. Аксессуары для клапанов . . . 20
10.23. Ремкомплекты для электромагнитных клапанов . . . 21

Актуальную стоимость в рублях можно узнать в Корзине Ридан на официальном сайте компании ridan.ru, в т. ч. выгрузить спецификацию

1. Датчики давления

1.1. Преобразователь (датчик) давления MBS1700R



- Давление: относительное, абсолютное.
- Основная приведенная погрешность: ±0,5 % ВПИ.
- Электрическое подключение: штекер DIN 43650A.
- Температура рабочей среды: –20…+85 °C.
- Номинальное напряжение питания: 24 В пост. ток.
- Материал, контактирующий со средой: нержавеющая сталь AISI 316L.
- Класс защиты корпуса: IP65.

Выходной сигнал 4–20 мА

Код для заказа	Диапазон измерений, бар	Тип давлени	Присоединение	Цена, KZT без НДС
060G7141R	–1...0	Избыточное	G ¼	**78 318**
060G7143R	–1...3	Избыточное		**78 318**
060G1113R	0...1	Избыточное		**78 318**
060G8113R	0...1	Абсолютное		**78 318**
060G1122R	0...2,5	Избыточное		**78 318**
060G8144R	0...4	Абсолютное		**78 318**
060G6100R	0...6	Избыточное		**78 318**
060G6101R	0...10	Избыточное		**78 318**
060G6102R	0...16	Избыточное		**78 318**
060G6103R	0...25	Избыточное		**78 318**
060G8103R	0...25	Абсолютное		**78 318**
060G6113R	0...40	Избыточное		**78 318**
060G7121R	–1...0	Избыточное	G ½	**78 318**
060G1114R	0...1	Избыточное		**78 318**
060G6104R	0...6	Избыточное		**78 318**
060G6105R	0...10	Избыточное		**78 318**
060G6106R	0...16	Избыточное		**78 318**
060G6107R	0...25	Избыточное		**78 318**
060G6114R	0...40	Избыточное		**78 318**
060G6108R	0...60	Избыточное	G ¼	**78 318**
060G6112R	0...100	Избыточное		**78 318**
060G6109R	0...160	Избыточное		**78 318**
060G6110R	0...250	Избыточное		**78 318**
060G6111R	0...400	Избыточное		**78 318**
060G6116R	0...600	Избыточное		**78 318**
060G3820R	0...6	Избыточное	M20×1,5	**78 318**
060G3821R	0...10	Избыточное		**78 318**
060G3822R	0...16	Избыточное		**78 318**

Выходной сигнал 0–10 В

Код для заказа	Диапазон измерений, бар	Присоединение	Цена, KZT без НДС
060G6204R	0–6	G ½	**78 318**
060G6205R	0–10		**78 318**
060G6206R	0–16		**78 318**
060G6207R	0–25		**78 318**

1.2. Преобразователь (датчик) давления MBS4003R



- Основная приведенная погрешность: ±1 % ВПИ.
- Электрическое подключение: штекер DIN 43650A.
- Температура рабочей среды: –40…125 °C.
- Номинальное напряжение питания: 8–28 В пост. ток.
- Класс защиты корпуса: IP65.

Код для заказа	Диапазон измерений, бар	Присоединение	Выходной сигнал, мА	Цена, KZT без НДС
060G1406R	0–6	G ¼	4–20	**49 374**
060G1410R	0–10			**49 374**
060G1416R	0–16			**49 374**
060G1425R	0–25			**49 374**
060G1206R	0–6	G ½		**49 374**
060G1210R	0–10			**49 374**
060G1216R	0–16			**49 374**
060G1225R	0–25			**49 374**

1.3. Преобразователь (датчик) давления MBS1900R



- Давление: относительное.
- Основная приведенная погрешность: ±1 % ВПИ.
- Электрическое подключение: aviation plug с кабелем 4 м.
- Температура рабочей среды: –40…125 °C.
- Класс защиты корпуса: IP65.
- Номинальное напряжение питание 10–28 В пост. ток.

Код для заказа	Диапазон измерений, бар	Присоединение	Выходной сигнал, мА	Цена, KZT без НДС
064G6522R	0–10	G ¼	4–20	**42 828**
064G6523R	0–16			**42 828**
064G6524R	0–25			**42 828**

1.4. Преобразователь перепада давления ADP2000RR



- Давление: относительное.
- Основная приведенная погрешность: ±0,5 % ВПИ.
- Электрическое подключение: штекер DIN 43650A.
- Температура рабочей среды: –20…85 °C.
- Номинальное напряжение питание 12–36 В пост. ток.
- Материал контактирующий со средой: нержавеющая сталь 316L.
- Класс защиты корпуса: IP65.

Код для заказа	Диапазон измерений, бар	Присоединение	Выходной сигнал, мА	Цена, KZT без НДС
050G0062R	0–0,6	Два штуцера с внешней резьбой G ½	4–20	**184 164**
050G0102R	0–1			**184 164**
050G0162R	0–1,6			**184 164**
050G0252R	0–2,5			**184 164**
050G0402R	0–4			**184 164**

2. Датчики температуры

2.1. Датчик температуры MBT3560R



- Выходной сигнал: 4–20 мА.
- Точность: ±0,5 % ВПИ.
- Присоединение: резьба G ½A.
- Электрическое подключение: штекер DIN 43650A.
- Класс защиты: IP65.

Код для заказа	Диапазон измерений, °C	Длина погружной части, мм	Цена, KZT без НДС
084Z4030R	0…100	50	**85 458**
084Z4031R		100	**85 458**
084Z4032R		150	**85 458**
084Z4033R		200	**85 458**
084Z4034R		250	**85 458**
084Z4035R	0…200	50	**85 458**
084Z4036R		100	**85 458**
084Z4037R		150	**85 458**
084Z4038R		200	**85 458**
084Z4039R		250	**85 458**
084Z4059R	–50…200	50	**85 458**
084Z4044R		100	**85 458**
084Z4047R		150	**85 458**
084Z4048R		200	**85 458**
084Z4049R		250	**85 458**
084Z4098R	–50…150	50	**85 458**
084Z4060R		60	**85 458**
084Z4080R		80	**85 458**
084Z4101R		100	**85 458**
084Z4120R		120	**85 458**
084Z4140R		150	**85 458**
084Z4160R		160	**85 458**
084Z4180R		180	**85 458**
084Z4102R		200	**85 458**
084Z4106R		250	**85 458**

2.2. Термопреобразователь сопротивления (датчик температуры) MBT5250R

- Класс точности: B.
- Присоединение: резьба G ½A.
- Электрическое подключение: штекер DIN 43650A.
- Класс защиты: IP65.



Код для заказа	Диапазон измерения, °C	Чувствительный элемент	Длина погружной части, мм	Цена, KZT без НДС
084Z8083R	–50…200	Pt1000	50	**49 848**
084Z8139R			100	**49 848**
084Z2113R			150	**49 848**
084Z2257R			200	**49 848**
084Z2258R			250	**49 848**
084Z8011R		Pt100	50	**49 848**
084Z8012R			100	**49 848**
084Z8010R			150	**49 848**
084Z8022R			200	**49 848**
084Z8023R			250	**49 848**

2.3. Термопреобразователь сопротивления (датчик температуры) MBT3250R

- Класс точности: B.
- Присоединение: резьба G ½A.
- Электрическое подключение: штекер DIN 43650A.
- Класс защиты: IP65.



Код для заказа	Чувствительный элемент	Диапазон измерения, °C	Длина погружной части, мм	Цена, KZT без НДС
084Z0050R	Pt1000	–20…160	50	**36 954**
084Z0060R			60	**36 954**
084Z0080R			80	**36 954**
084Z0100R			100	**36 954**
084Z0120R			120	**36 954**
084Z0150R			150	**36 954**
084Z0160R			160	**36 954**
084Z0180R			180	**36 954**
084Z0200R			200	**36 954**
084Z0250R			250	**36 954**

Гильзы для датчиков MBT5250R, MBT3560R, MBT3250R

- Материал гильзы: нержавеющая сталь 304.
- Присоединение: внутренняя резьба G ½, внешняя резьба G ½ A.



Код для заказа	Длина погружной части датчика температуры, мм	Цена, KZT без НДС
084Z7258R	50	**11 898**
084Z7263R*	60	**11 898**
084Z7264R*	80	**11 898**
084Z7259R	100	**11 898**
084Z7265R*	120	**11 898**
084Z7260R	150	**11 898**
084Z7266R*	160	**11 898**
084Z7267R*	180	**11 898**
084Z7261R	200	**11 898**
084Z7262R	250	**11 898**

* Только для MBT3250R.

2.4. Датчик температуры MBT3280 канальный



- Класс защиты: IP65 с разъемом.

Код для заказа	Чувствительный элемент	Диапазон измерения, °C	Длина погружной части, мм	Цена, KZT без НДС
097U0109	Pt1000	−50...110	100	**17 118**
097U0110	NTC10k		100	**16 872**
097U0111	Pt1000		200	**19 158**
097U0112	NTC10k		200	**18 582**

2.5. Датчик температуры MBT3280R канальный кабельный



Код для заказа	Чувствительный элемент	Диапазон измерения, °C	Длина погружной части, мм	Цена, KZT без НДС
097U0109R	Pt1000	−50...110	115	**15 762**
097U0110R	NTC10k		115	**15 762**
097U0111R	Pt1000		215	**17 796**
097U0112R	NTC10k		215	**17 226**

2.6. Датчик температуры MBT3380R уличный



- Класс защиты: IP65.

Код для заказа	Чувствительный элемент	Диапазон измерения, °C	Цена, KZT без НДС
097U1115R	Pt1000	−50...95	**27 402**
097U1116R	NTC10k		**27 402**
097U2115R	Pt1000	−60...125	**30 492**

2.7. Датчик температуры MBT3281 уличный



- Класс защиты: IP65.

Код для заказа	Чувствительный элемент	Диапазон измерения, °C	Цена, KZT без НДС
097U0115	Pt1000	−50...110	**17 676**
097U0116	NTC10k		**17 118**

2.8. Датчик температуры MBT500R уличный с аналоговым выходным сигналом



- Класс защиты: IP65.

Код для заказа	Выходной сигнал, мА	Диапазон измерения, °C	Цена, KZT без НДС
084Z5050R	4–20	−50...50	**61 674**

2.9. Датчик температуры MBT400R комнатный

Код для заказа	Чувствительный элемент	Диапазон измерения, °C	Цена, KZT без НДС
084N1025R	Pt1000	–50...110	**17 892**
084N1026R	NTC10k		**16 380**



2.10. Датчик температуры MBT3381R накладной

- В комплект входит хомут для крепления на трубопровод DN до 40 мм и термопаста.

Код для заказа	Чувствительный элемент	Диапазон измерения, °C	Цена, KZT без НДС
097U1113R	Pt1000	–60...180	**35 994**
097U1114R	NTC10k	–55...125	**35 994**



Комплект хомутов для MBT3381R

- Комплект хомутов для MBT3381R (2 шт.) для крепления на трубопровод DN 50–80 мм.

Код для заказа	Цена, KZT без НДС
097U2080R	**8 910**



2.11. Датчик температуры MBT3281 накладной

- Класс защиты: IP65.
- В комплект входит хомут для крепления на трубопровод.

Код для заказа	Чувствительный элемент	Диапазон измерения, °C	Цена, KZT без НДС
097U0113	Pt1000	–50...110	**18 294**
097U0114	NTC10k		**17 832**



2.12. Датчик температуры MBT3281R накладной кабельный

- В комплект входит хомут для крепления на трубопровод.

Код для заказа	Чувствительный элемент	Диапазон измерения, °C	Цена, KZT без НДС
097U0113R	Pt1000	–50...110	**14 430**
097U0114R	NTC10k		**15 078**



3. Датчики влажности

3.1. Датчик влажности канальный RHS400R



- Опциально можно заказать с дисплеем, RS-485 Modbus, дополнительным реле.

Код для заказа	Выходной сигнал AO-1	Выходной сигнал AO-2	Погрешность измерения, %	Диапазон измерения влажности, %	Цена, KZT без НДС
097U0001R	0–10 В	–	3	0–100	**81 504**
097U0002R	4–20 мА	–			**81 504**
097U0003R	4–20 мА	0–10 В			**84 918**

3.2. Датчик влажности и температуры канальный RHS440R

- Опциально можно заказать с дисплеем, RS-485 Modbus, дополнительным реле.

Код для заказа	Выходной сигнал AO-1 влажность	Выходной сигнал AO-2 температура	Диапазон измерения влажности, %	Диапазоны измерения температуры, °C	Цена, KZT без НДС
097U0118R	0–10 В	0–10 В	0–100	0...50, 0...100, –30...70, –40...60	**84 918**
097U0019R	4–20 мА	4–20 мА			**84 918**

3.3. Датчик влажности комнатный RHS410R

- Опциально можно заказать с дисплеем, RS-485 Modbus.



Код для заказа	Выходной сигнал AO-1	Выходной сигнал AO-2	Погрешность измерения, %	Диапазон измерения влажности, %	Цена, KZT без НДС
097U0005R	0–10 В	–	3	0–100	**81 504**
097U0006R	4–20 мА	–			**81 504**
097U0007R	4–20 мА	0–10 В			**84 918**

3.4. Датчик влажности и температуры комнатный RHS450R

- Опциально можно заказать с дисплеем, RS-485 Modbus.



Код для заказа	Выходной сигнал AO-1 влажность	Выходной сигнал AO-2 температура	Диапазон измерения влажности, %	Диапазоны измерения температуры, °C	Цена, KZT без НДС
097U0021R	0–10 В	0–10 В	0–100	0...50, 0...100, –30...70, –40...60	**84 918**
097U0022R	4–20 мА	4–20 мА			**84 918**

3.5. Датчик влажности уличный (настенный) RHS430R

- Опциально можно заказать с дисплеем, RS-485 Modbus.



Код для заказа	Выходной сигнал AO-1	Выходной сигнал AO-2	Погрешность измерения, %	Диапазон измерения влажности, %	Цена, KZT без НДС
097U0013R	0–10 В	–	3	0–100	**81 504**
097U0014R	4–20 мА	–			**81 504**
097U0015R	4–20 мА	0–10 В			**84 918**

3.6. Датчик влажности и температуры уличный (настенный) RHS460R

- Опциально можно заказать с дисплеем, RS-485 Modbus.



Код для заказа	Выходной сигнал AO-1 влажность	Выходной сигнал AO-2 температура	Диапазон измерения влажности, %	Диапазоны измерения температуры, °C	Цена, KZT без НДС
097U0024R	0–10 В	0–10 В	0–100	0…50, 0…100, −30…70, −40…60	**84 918**
097U0025R	4–20 мА	4–20 мА			**84 918**

4. Датчики CO_2

4.1. Датчик (преобразователь) CO_2 канальный RCD200

- Опциально можно заказать с дисплеем, RS-485 Modbus и выходом по измерению температуры.



Код для заказа	Выходной сигнал AO-1	Выходной сигнал AO-2	Диапазон измерения, ppm	Цена, KZT без НДС
097U0030R	0–10 В	–	0–2000	**194 502**
097U0031R	4–20 мА	–		**194 502**
097U0032R	4–20 мА	0–10 В		**199 488**

4.2. Датчик (преобразователь) CO_2 комнатный RCD210

- Опциально можно заказать с дисплеем, RS-485 Modbus, дополнительным реле и выходом по измерению температуры.



Код для заказа	Выходной сигнал AO-1	Выходной сигнал AO-2	Диапазон измерения, ppm	Цена, KZT без НДС
097U0033R	0–10 В	–	0–2000	**191 784**
097U0034R	4–20 мА	–		**191 784**
097U0035R	4–20 мА	0–10 В		**194 580**

4.3. Датчик (преобразователь) CO_2 комнатный RCD220 с выходным сигналом по влажности и температуре

Код для заказа	Выходной сигнал АО-1 (CO_2)	Выходной сигнал АО-2 (температура)	Выходной сигнал АО-3 (влажность)	Диапазон измерения CO_2, ppm	Диапазон измерения влажности, %	Диапазон измерения температуры, °C	Цена, KZT без НДС
097U0036R	0–10 В	0–10 В	0–10 В	0–10000	0–100	0...50 или –30...70	**214 728**
097U0037R	4–20 мА	4–20 мА	4–20 мА				**214 728**



4.4. Датчик (преобразователь) CO_2 канальный RCD230 с выходным сигналом по влажности и температуре

Код для заказа	Выходной сигнал АО-1 (CO_2)	Выходной сигнал АО-2 (температура)	Выходной сигнал АО-3 (влажность)	Диапазон измерения CO_2, ppm	Диапазон измерения влажности, %	Диапазон измерения температуры, °C	Цена, KZT без НДС
097U0038R	0–10 В	0–10 В	0–10 В	0–10000	0–100	0...50 или –30...70	**214 728**
097U0039R	4–20 мА	4–20 мА	4–20 мА				**214 728**



5. Реле давления

5.1. Реле давления KPI

Код для заказа	Тип	Присоединение	Диапазон уставок, бар	Дифференциал, бар	Максимальное рабочее давление, бар	Упаковка, шт.	Цена, KZT без НДС
060-121766R	KPI35R	G ¼	–0,2...7,5	0,7–4	17	1	**32 298**
060-132466R	KPI35R	G ½				1	**32 298**
060-132566R	KPI35R	G ½	–0,2...8	0,4–1,5	10	1	**36 126**
060-121966R	KPI35R	G ¼	–0,2...8	0,4–1,5		1	**36 126**
060-118966R	KPI36R	G ¼	2...14	1–4	17	1	**32 298**
060-508166R	KPI38R	G ¼	8...32	2–6	35	1	**32 298**
070-121966R	KPI35R	G ¼	–0,2...8	0,4–1,5	10	40	**28 902**
070-132566R	KPI35R	G ½	–0,2...8	0,4–1,5	10	40	**28 902**



Переходник

- G ½ внешн. — G ¼ внутр.

Код для заказа	Цена, KZT без НДС
060-3340R	**3522**



5.2. Реле перепада давления RT



- Присоединение: два штуцера с внешней резьбой G ½.
- Класс защиты: IP54.

Код для заказа	Тип	Диапазон уставок перепада давления, бар	Дифференциал, бар	Макс. рабочее давление, бар	Цена, KZT без НДС
017D001266R	RT162R	0,06–1 (заводская уставка 0,1)	0,02–0,05	16	**83 502**

5.3. Реле перепада давления RT



- Присоединение: два штуцера с внешней резьбой G ½.
- Класс защиты: IP40.

Код для заказа	Тип	Диапазон уставок перепада давления, бар	Дифференциал, бар	Макс. рабочее давление, бар	Цена, KZT без НДС
017D002566R	RT262R	0,5–3,5	0,3–0,5 (фиксированное значение)	16,5	**83 502**
017D001566R	RT362R	0,2–2	0,05–0,08 (фиксированное значение)	10	**98 664**

Импульсная трубка для подключения реле перепада давления RT



- Длина: 1,5 м.
- Материал: медь.
- Присоединение: внутренняя резьба G ½, внешняя резьба G ½.

Код для заказа	DN, мм	Цена, KZT без НДС
060-104766R	**10**	**28 848**
050-104766R	**6**	**28 242**

6. Реле протока FQS-R



Код для заказа	Присоединение	Диаметр трубопровода, мм	Материал лепестков	Цена, KZT без НДС
061H4013R	NPT 1	25–200	Нержавеющая сталь	**45 546**

7. Реле температуры (термостаты) серии KP

7.1. Реле температуры KP с термобаллоном

Код для заказа	Тип	Диапазон настройки, °C	Дифференциал	Длина капиллярной трубки, м	Термобаллон, мм	Цена, KZT без НДС
060L111566R	KP71R	–30...15	2...10	2	80×10	**45 828**
060L114066R	KP76R	0...40	5...15		120×12	**45 828**
060L119066R	KP78R	40...90	5...15			**45 828**
060L112066R	KP80R	70...120	5...15			**45 828**
060L112566R	KP81R	90...150	10...40 по нижней границе, 5...20 по верхней границе			**45 828**
060L115566R	KP81R*		20		80×10	**45 828**

* Ручной сброс на максимум.



Гильза для реле температуры KP

- Гильза для реле температуры с сальниками, латунь, 135 мм.
- Присоединение: внешняя резьба G ½.



Код для заказа	Цена, KZT без НДС
017-437066R	**30 210**

7.2. Реле температуры KP68R комнатное

Код для заказа	Диапазон настройки, °C	Дифференциал	Цена, KZT без НДС
060L111166R	–5...35	5...10	**70 206**



7.3. Термостат защиты от замерзания KP61R

- Класс защиты корпуса: IP30 (IP44 при установке верхней и задней крышек).
- Кронштейн, пластиковые крепления для капиллярной трубки, верхняя и задняя крышка входят в комплектацию.

Код для заказа	Длина капиллярной трубки, м	Диапазон уставок*, °C	Настаиваемый дифференциал**, °C	Цена, KZT без НДС
070L126666R	1	–30...15	2–10	**36 750**
070L126266R	2			**38 562**
070L126766R	3			**40 374**
070L126366R	4			**42 192**
070L126466R	6			**46 068**
070L126566R	12			**56 886**



* Заводская уставка 7.
** Заводская уставка 2.

8. Реле перепада давления воздуха DP100



Код для заказа	Диапазон уставок, Па	Настаиваемый дифференциал, Па	Цена, KZT без НДС
017D000200R	20–200	10	**13 662**
017D000300R	30–300		**13 662**
017D000500R	50–500	20	**13 662**
017D001001R	100–1000	50	**13 662**
017D002500R	500–2500	150	**13 662**

9. Преобразователь (датчик) перепада давления воздуха ADP110R

- Пластиковая трубка длиной 2 м, фланцы 120 мм (2 шт.), винты (4 шт.) входят в комплектацию.



Код для заказа	Диапазон измерения, Па	Диапазоны настройки поддиапазонов, Па	Выходной сигнал	Цена, KZT без НДС
040G1000R	0–1000	0–100, 0–200, 0–300, 0–400, 0–500, 0–600, 0–750, 0–1000	4–20 мА, 0–10 В	**158 604**
040G2500R	0–2500	0–100, 0–250, 0–500, 0–750, 0–1000, 0–1500, 0–2000, 0–2500	4–20 мА, 0–10 В	**158 604**

10. Клапаны электромагнитные

10.1. Клапан электромагнитный EV220WR, нормально закрытый, EPDM

- Рабочая среда: вода, пар, пропиленгликоль и другие нейтральные среды.
- Перепад давления 0,3–16 бар.
- Температура рабочей среды от –20 до 130 °C.
- Материал корпуса латунь.



Присоединение	Код для заказа с катушкой			Цена, KZT без НДС
	230 В, 50 Гц	24 В пост. ток	24 В, 50 Гц	
G ⅜	**042U001031R**	**042U001002R**	**042U001016R**	**50 022**
G ½	**042U001531R**	**042U001502R**	**042U001516R**	**50 022**
G ¾	**042U002031R**	**042U002002R**	**042U002016R**	**58 350**
G 1	**042U002531R**	**042U002502R**	**042U002516R**	**61 134**
G 1 ¼	**042U003231R**	**042U003202R**	**042U003216R**	**150 048**
G 1 ½	**042U004031R**	**042U004002R**	**042U004016R**	**152 826**
G 2	**042U005031R**	**042U005002R**	**042U005016R**	**172 278**

10.2. Клапан электромагнитный EV220WR, нормально закрытый, NBR

- Рабочая среда: вода, воздух, масло и другие нейтральные среды.
- Перепад давления 0,3–16 бар.
- Температура рабочей среды от –10 до 80 °C.
- Материал корпуса латунь.



Присоединение	Код для заказа с катушкой			Цена, KZT без НДС
	230 В, 50 Гц	24 В пост. ток	24 В, 50 Гц	
G ⅜	042U011031R	042U011002R	042U011016R	50 022
G ½	042U011531R	042U011502R	042U011516R	50 022
G ¾	042U012031R	042U012002R	042U012016R	58 350
G 1	042U012531R	042U012502R	042U012516R	61 134
G 1 ¼	042U013231R	042U013202R	042U013216R	150 048
G 1 ½	042U014031R	042U014002R	042U014016R	152 826
G 2	042U015031R	042U015002R	042U015016R	172 278

10.3. Клапан электромагнитный EV220WR, нормально открытый, EPDM

- Рабочая среда: вода, пар, пропиленгликоль и другие нейтральные среды.
- Перепад давления 0,3–13 бар (G ⅜–G 1), 0,3–8 бар (G 1¼–G 2).
- Температура рабочей среды от –20 до 130 °C.
- Материал корпуса латунь.



Присоединение	Код для заказа с катушкой			Цена, KZT без НДС
	230 В, 50 Гц	24 В пост. ток	24 В, 50 Гц	
G ⅜	042U401031R	042U401002R	042U401016R	63 906
G ½	042U401531R	042U401502R	042U401516R	63 906
G ¾	042U402031R	042U402002R	042U402016R	66 690
G 1	042U402531R	042U402502R	042U402516R	69 468
G 1 ¼	042U403231R	042U403202R	042U403216R	175 056
G 1 ½	042U404031R	042U404002R	042U404016R	177 834
G 2	042U405031R	042U405002R	042U405016R	213 960

10.4. Клапан электромагнитный EV220WR, нормально открытый, NBR

- Рабочая среда: вода, воздух, масло и другие нейтральные среды.
- Перепад давления 0,3–13 бар (G ⅜–G 1), 0,3–8 бар (G 1¼–G 2).
- Температура рабочей среды от –10 до 80 °C.
- Материал корпуса латунь.



Присоединение	Код для заказа с катушкой			Цена, KZT без НДС
	230 В, 50 Гц	24 В пост. ток	24 В, 50 Гц	
G ⅜	042U411031R	042U411002R	042U411016R	63 906
G ½	042U411531R	042U411502R	042U411516R	63 906
G ¾	042U412031R	042U412002R	042U412016R	66 690
G 1	042U412531R	042U412502R	042U412516R	69 468
G 1 ¼	042U413231R	042U413202R	042U413216R	175 056
G 1 ½	042U414031R	042U414002R	042U414016R	177 834
G 2	042U415031R	042U415002R	042U415016R	213 960

10.5. Клапан электромагнитный EV220WR, нормально закрытый, EPDM

- Рабочая среда: вода, пар, пропиленгликоль, этиленгликоль и другие нейтральные среды.
- Перепад давления 0,3–16 бар.
- Температура рабочей среды от –20 до 130 °С.
- Материал корпуса нержавеющая сталь.



Присоединение	Код для заказа с катушкой			Цена, KZT без НДС
	230 В, 50 Гц	24 В пост. ток	24 В, 50 Гц	
G ½	**042U801531R**	**042U801502R**	**042U801516R**	**66 198**
G ¾	**042U802031R**	**042U802002R**	**042U802016R**	**79 698**
G 1	**042U802531R**	**042U802502R**	**042U802516R**	**109 260**
G 1 ¼	**042U803231R**	**042U803202R**	**042U803216R**	**187 032**
G 1 ½	**042U804031R**	**042U804002R**	**042U804016R**	**187 032**
G 2	**042U805031R**	**042U805002R**	**042U805016R**	**274 440**

10.6. Клапан электромагнитный EV220WR DN65–200, нормально закрытый, EPDM

- Рабочая среда: вода, пар, пропиленгликоль и другие нейтральные среды.
- Температура рабочей среды от –20 до 130 °С.
- Материал корпуса чугун.
- Катушка заказывается отдельно.



Код для заказа	Присоединение	DN, мм	Перепад давления с катушкой 220/24 В, 50 Гц, бар	Перепад давления с катушкой 24 В пост. ток, бар	Цена, KZT без НДС
016D6065R	FL 2½	65	0,3...10	0,3...8	**280 422**
016D6080R	FL 3	80			**334 014**
016D6100R	FL 4	100			**422 220**
016D6125R	FL 5	125	0,3...8		**1 158 624**
016D6150R	FL 6	150			**1 344 864**
016D6200R	FL 8	200			**2 510 466**

10.7. Клапан электромагнитный с защитой от гидроударов EV230WR, нормально закрытый, EPDM

- Рабочая среда: вода, пар, пропиленгликоль, этиленгликоль и другие нейтральные среды.
- Температура рабочей среды от –20 до 130 °С.
- Материал корпуса латунь.



Присоединение	Код для заказа с катушкой								Цена, KZT без НДС
	230 В, 50 Гц	Перепад давления, бар		24 В пост. ток	Перепад давления, бар		24 В, 50 Гц	Перепад давления, бар	
		вода	воздух		вода	воздух		вода	воздух	
G ⅜	**042U701031R**	0,3–12	0,3–16	**042U701002R**	0,3–12	0,3–16	**042U701016R**	0,3–8		**68 226**
G½	**042U701531R**			**042U701502R**			**042U701516R**			**68 226**
G¾	**042U702031R**			**042U702002R**			**042U702016R**			**80 586**
G 1	**042U702531R**			**042U702502R**			**042U702516R**			**125 514**
G 1¼	**042U703231R**	0,3–10	0,3–12	**042U703202R**	0,3–10	0,3–12	**042U703216R**			**163 524**
G 1½	**042U704031R**			**042U704002R**			**042U704016R**			**223 224**
G 2	**042U705031R**			**042U705002R**			**042U705016R**			**376 608**

10.8. Клапан электромагнитный высокого давления EV244WR, нормально закрытый, PTFE

- Рабочая среда: вода, пропиленгликоль, этиленгликоль и другие среды.
- Температура рабочей среды от –10 до 80 °C.
- Материал корпуса нержавеющая сталь.



Присоединение	Код для заказа с катушкой						Цена, KZT без НДС
	230 В, 50 Гц	Перепад давления, бар	24 В пост. ток	Перепад давления, бар	24 В, 50 Гц	Перепад давления, бар	
G ½	042U121531R	0,5...50	042U121502R	0,5...40	042U121516R	0,5...40	115 242
G ¾	042U122031R		042U122002R		042U122016R		134 430
G 1	042U122531R		042U122502R		042U122516R		172 842
G 1¼	042U123231R	0,5...30	042U123202R	0,5...30	042U123216R	0,5...30	237 660
G 1½	042U124031R		042U124002R		042U124016R		254 466
G 2	042U125031R		042U125002R		042U125016R		399 720

10.9. Клапан электромагнитный EV252WR, нормально закрытый, EPDM

- Рабочая среда: вода, пар, пропиленгликоль и другие нейтральные среды.
- Перепад давления 0–10 бар для клапанов в комплекте с катушками на 230 В, 0–6 бар для клапанов с катушками 24 В пост./перем. ток.
- Температура рабочей среды от –20 до 140 °C.
- Материал корпуса латунь.



Присоединение	Код для заказа с катушкой			Цена, KZT без НДС
	230 В, 50 Гц	24 В пост. ток	24 В, 50 Гц	
G ⅜	042U501031R	042U501002R	042U501016R	27 774
G ½	042U501531R	042U501502R	042U501516R	27 774
G ¾	042U502031R	042U502002R	042U502016R	30 840
G 1	042U502531R	042U502502R	042U502516R	47 874
G 1¼	042U503231R	042U503202R	042U503216R	83 310
G 1½	042U504031R	042U504002R	042U504016R	93 540
G 2	042U505031R	042U505002R	042U505016R	121 140

10.10. Клапан электромагнитный EV252WR, нормально закрытый, NBR

- Рабочая среда: вода, воздух, масло и другие нейтральные среды.
- Перепад давления 0–10 бар для клапанов в комплекте с катушками на 230 В, 0–6 бар для клапанов с катушками 24 В пост./перем. ток.
- Температура рабочей среды от –10 до 80 °C.
- Материал корпуса латунь.



Присоединение	Код для заказа с катушкой			Цена, KZT без НДС
	230 В, 50 Гц	24 В пост. ток	24 В, 50 Гц	
G ⅜	042U511031R	042U511002R	042U511016R	27 432
G ½	042U511531R	042U511502R	042U511516R	27 432
G ¾	042U512031R	042U512002R	042U512016R	30 156
G 1	042U512531R	042U512502R	042U512516R	46 854
G 1¼	042U513231R	042U513202R	042U513216R	81 954
G 1½	042U514031R	042U514002R	042U514016R	92 172
G 2	042U515031R	042U515002R	042U515016R	119 436

10.11. Клапан электромагнитный EV252WR, нормально открытый, EPDM

- Рабочая среда: вода, пар, пропиленгликоль и другие нейтральные среды.
- Перепад давления 0–6 бар.
- Температура рабочей среды от –20 до 140 °C.
- Материал корпуса латунь.



Присоединение	Код для заказа с катушкой			Цена, KZT без НДС
	230 В, 50 Гц	24 В пост. ток	24 В, 50 Гц	
G ⅜	042U601031R	042U601002R	042U601016R	37 314
G ½	042U601531R	042U601502R	042U601516R	37 314
G ¾	042U602031R	042U602002R	042U602016R	40 380
G 1	042U602531R	042U602502R	042U602516R	57 420
G 1¼	042U603231R	042U603202R	042U603216R	93 192
G 1½	042U604031R	042U604002R	042U604016R	101 718
G 2	042U605031R	042U605002R	042U605016R	132 384

10.12. Клапан электромагнитный EV252WR, нормально открытый, NBR

- Рабочая среда: вода, воздух, масло и другие нейтральные среды.
- Перепад давления 0–6 бар.
- Температура рабочей среды от –10 до 80 °C.
- Материал корпуса латунь.



Присоединение	Код для заказа с катушкой			Цена, KZT без НДС
	230 В, 50 Гц	24 В пост. ток	24 В, 50 Гц	
G ⅜	042U611031R	042U611002R	042U611016R	36 972
G ½	042U611531R	042U611502R	042U611516R	36 972
G ¾	042U612031R	042U612002R	042U612016R	39 702
G 1	042U612531R	042U612502R	042U612516R	56 394
G 1¼	042U613231R	042U613202R	042U613216R	91 836
G 1½	042U614031R	042U614002R	042U614016R	100 350
G 2	042U615031R	042U615002R	042U615016R	130 680

10.13. Клапан электромагнитный EV252WR, нормально закрытый, EPDM

- Рабочая среда: вода, пар, пропиленгликоль, этиленгликоль и другие нейтральные среды.
- Перепад давления 0–10 бар для клапанов в комплекте с катушками на 230 В, 0–6 бар для клапанов с катушками 24 В пост./перем. ток.
- Температура рабочей среды от –20 до 140 °C.
- Материал корпуса нержавеющая сталь.
- Класс защиты катушки: IP68



Присоединение	Код для заказа с катушкой			Цена, KZT без НДС
	230 В, 50 Гц	24 В пост. ток	24 В, 50 Гц	
G ⅜	045U801031R	045U801002R	045U801016R	76 200
G ½	045U801531R	045U801502R	045U801516R	76 200
G ¾	045U802031R	045U802002R	045U802016R	83 880
G 1	045U802531R	045U802502R	045U802516R	103 920
G 1¼	045U803231R	045U803202R	045U803216R	189 360
G 1½	045U804031R	045U804002R	045U804016R	212 460
G 2	045U805031R	045U805002R	045U805016R	244 740

10.14. Клапан электромагнитный EV252WR, нормально открытый, EPDM

- Рабочая среда: вода, пар, пропиленгликоль, этиленгликоль и другие нейтральные среды.
- Перепад давления 0–6 бар.
- Температура рабочей среды от –20 до 140 °C.
- Материал корпуса нержавеющая сталь.
- Класс защиты катушки: IP68



Присоединение	Код для заказа с катушкой			Цена, KZT без НДС
	230 В, 50 Гц	24 В пост. ток	24 В, 50 Гц	
G ⅜	045U901031R	045U901002R	045U901016R	98 520
G ½	045U901531R	045U901502R	045U901516R	98 520
G ¾	045U902031R	045U902002R	045U902016R	103 140
G 1	045U902531R	045U902502R	045U902516R	121 620
G 1¼	045U903231R	045U903202R	045U903216R	210 180
G 1½	045U904031R	045U904002R	045U904016R	231 720
G 2	045U905031R	045U905002R	045U905016R	301 020

10.15. Клапан электромагнитный EV225WR, НЗ, PTFE, для пара до +180 °C

- Рабочая среда: пар
- Температура рабочей среды от 0 до 180 °C.
- Материал корпуса латунь.



Код для заказа	Присо-единение	DN, мм	Давление, бар	Напряжение питания катушки	Цена, KZT без НДС
042U320331R	G ¼	3	0...6	220 В, 50 Гц	73 854
042U320431R		4	0...4		73 854
042U320302R		3	0...5	24 В пост. ток	73 854
042U320402R		4	0...3		73 854
042U320316R		3	0...5	24 В, 50 Гц	73 854
042U320416R		4	0...3		73 854



Присоеди-нение	Код для заказа с катушкой			Цена, KZT без НДС
	230 В, 50 Гц	24 В пост. ток	24 В, 50 Гц	
	0–10 бар	0–6 бар DN15–25 0–5 бар DN32–50	0,3–6 бар	
G ½	042U321531R	042U321502R	042U321516R	96 162
G ¾	042U322031R	042U322002R	042U322016R	107 892
G 1	042U322531R	042U322502R	042U322516R	160 938
G 1¼	042U323231R	042U323202R	042U323216R	189 870
G 1½	042U324031R	042U324002R	042U324016R	236 982
G 2	042U325031R	042U325002R	042U325016R	342 756

10.16. Клапан электромагнитный EV225WR, НО, PTFE, для пара до +180 °С

- Рабочая среда: пар
- Температура рабочей среды от 0 до 180 °С.
- Материал корпуса латунь.



Код для заказа	Присо-единение	DN, мм	Давление, бар	Напряжение питания катушки	Цена, KZT без НДС
042U420331R	G ¼	3	0...5	220 В, 50 Гц	**112 230**

10.17. Клапан электромагнитный прямого действия EV210WR, нормально закрытый, EPDM

- Рабочая среда: вода, пар, пропиленгликоль и другие нейтральные среды.
- Температура рабочей среды от –20 до 140 °С.
- Материал корпуса латунь.



Код для заказа	Присо-единение	DN, мм	Давление, бар	Напряжение питания катушки	Цена, KZT без НДС
042U200331R	G ¼	3	0–10	220 В, 50 Гц	**33 348**
042U200431R		4	0–8		**33 348**
042U200631R		6	0–4		**33 348**
042U200302R		3	0–8	24 В пост. ток	**33 348**
042U200402R		4	0–5		**33 348**
042U200602R		6	0–3		**33 348**
042U200316R		3	0–7	24 В, 50 Гц	**33 348**
042U200416R		4	0–4		**33 348**
042U200616R		6	0–2		**33 348**

10.18. Клапан электромагнитный прямого действия EV210WR, нормально открытый, EPDM

- Рабочая среда: вода, пар, пропиленгликоль и другие нейтральные среды.
- Температура рабочей среды от –20 до 140 °С.
- Материал корпуса латунь.



Код для заказа	Присоеди-нение	DN, мм	Давление, бар	Напряжение питания катушки	Цена, KZT без НДС
042U100331R	G ¼	3	0–5	220 В, 50 Гц	**44 460**
042U100302R				24В пост.ток	**44 460**
042U100316R				24 В, 50 Гц	**44 460**

10.19. Клапан электромагнитный высокого давления EV214R, нормально закрытый, без катушки

- Рабочая среда: вода, моющие жидкости и другие среды.
- Материал уплотнения: PTFE.
- Температура рабочей среды от 0 до 120 °C.
- Материал корпуса нержавеющая сталь.



Код для заказа	Присо-единение	DN, мм	Kv, м³/ч	Перепад давления, бар		Цена, KZT без НДС
				с катушкой 220 В	с катушкой 24 В пост./перем.ток	
032U9006R	G ⅛	6	0,60	2–160	2–80	**126 630**
032U9008R	G ¼	8	0,77	2–160	2–80	**126 630**
032U9001R	G ⅜	1	0,035	0–300	0–200	**105 000**
032U9005R	G ⅜	1,5	0,07	0–250	0–200	**105 000**
032U9002R	G ⅜	2	0,13	0–180	0–120	**105 000**
032U9010R	G ⅜	10	3,00	2–160		**296 454**
032U9015R	G ½	15	4,00			**350 964**
032U9020R	G ¾	20	6,00			**444 468**
032U9025R	G 1	25	9,40			**514 548**

10.20. Клапан электромагнитный высокого давления EV214R, нормально закрытый, с катушкой и штекером

- Рабочая среда: вода, моющие жидкости и другие среды.
- Материал уплотнения: PTFE.
- Температура рабочей среды от 0 до 120 °C.
- Материал корпуса нержавеющая сталь.



Код для заказа	Присо-единение	DN, мм	Kv, м³/ч	Перепад давления, бар	Напряжение питания катушки, В	Цена, KZT без НДС
032U141531R	G ⅜	1,5	0,07	0–250	220 перем.ток	**118 968**
032U141502R				0–200	24 пост. ток	**118 968**

10.21. Клапан электромагнитный высокого давления EV214R, нормально открытый, без катушки

- Рабочая среда: вода, моющие жидкости и другие среды.
- Материал уплотнения: PTFE.
- Температура рабочей среды от 0 до 120 °C.
- Материал корпуса нержавеющая сталь.



Код для заказа	Присоеди-нение	DN, мм	Kv, м³/ч	Перепад давления, бар	Цена, KZT без НДС
032U8006R	G ⅛	6	0,60	2–40	**154 314**
032U8008R	G ¼	8	0,77		**154 314**
032U8001R	G ⅜	1	0,035	0–60	**122 922**
032U8005R	G ⅜	1,5	0,07	0–50	**122 922**
032U8002R	G ⅜	2	0,13	0–30	**122 922**

Код для заказа	Присоединение	DN, мм	Kv, м³/ч	Перепад давления, бар	Цена, KZT без НДС
032U8010R	G ⅜	10	3,00	6–50	**327 234**
032U8015R	G ½	15	4,00		**382 110**
032U8020R	G ¾	20	6,00		**475 614**
032U8025R	G 1	25	9,40		**545 754**

10.22. Аксессуары для клапанов

Электромагнитные катушки для клапанов

Тип клапана	Тип катушки	Код для заказа	Питание	Мощность	Цена, KZT без НДС	
EV220WR НЗ DN10–50 EV210WR EV225WR DN3–6	RW220AC	**042N0840R**	220 В, 50 Гц	22 ВА	**15 960**	
	RW024AC	**042N0842R**	24 В, 50 Гц	18 ВА	**15 960**	
	RW024DC	**042N0843R**	24 В, пост. ток	13 Вт	**15 960**	
	RW012DC	**042N0844R**	12 В, пост. ток	13 Вт	**15 960**	
EV220WR НО DN10–50	RW6220AC	**042N0640R**	220 В, 50 Гц	40 ВА	**23 580**	
	RW6024AC	**042N0642R**	24 В, 50 Гц	48 ВА	**23 580**	
	RW6024DC	**042N0643R**	24 В, пост. ток	30 Вт	**23 580**	
EV220WR DN65–100	RW3220AC	**042N0340R**	220 В, 50 Гц	16 ВА	**22 062**	
	RW3024AC	**042N0342R**	24 В, 50 Гц	24 ВА	**22 062**	
	RW3024DC	**042N0343R**	24 В, пост. ток	14 Вт	**22 062**	
EV252WR НЗ и НО DN10–20	RW5220AC	**042N0540R**	220 В, 50 Гц	20 ВА	**15 918**	
	RW5024AC	**042N0542R**	24 В, 50 Гц	22 ВА	**15 918**	
	RW5024DC	**042N0543R**	24 В, пост. ток	20 Вт	**15 918**	
EV252WR НЗ DN25–50, EV252WR НО DN25, EV225WR НЗ DN15–25, EV244WR, EV220WR DN125–200	RW6220AC	**042N0640R**	220 В, 50 Гц	40 ВА	**23 580**	
	RW6024AC	**042N0642R**	24 В, 50 Гц	48 ВА	**23 580**	
	RW6024DC	**042N0643R**	24 В, пост. ток	30 Вт	**23 580**	
EV252WR НО DN32–50, EV225WR НЗ DN32–50	RW7220AC	**042N0740R**	220 В, 50 Гц	30 ВА	**35 052**	
	RW7024AC	**042N0742R**	24 В, 50 Гц	30 ВА	**35 052**	
	RW7024DC	**042N0743R**	24 В, пост. ток	38 Вт	**35 052**	
EV214R	RH220AC	**042N0040R**	220 В, 50 Гц	8 ВА	**22 758**	
	RH024AC	**042N0042R**	24 В, 50 Гц	9 ВА	**22 758**	
	RH024DC	**042N0043R**	24 В, пост. ток	6 Вт	**22 758**	

Штекер DIN43650

- Для всех типов катушек



Код для заказа	Цена, KZT без НДС
042N0156R	**1 698**

Штекер с LED-индикацией



Код для заказа	Для катушек	Цена, KZT без НДС
042N0265R	**220 В, 50 Гц, 24 В, 50 Гц**	**3 402**
042N0263R	**24 В пост.ток**	**3 708**

10.23. Ремкомплекты для электромагнитных клапанов

Ремкомплект для электромагнитных клапанов EV220WR

Состав ремкомплекта:

- мембрана – 1 шт.;
- основная пружина – 1 шт.;
- кольцевое уплотнение – 1 шт.;
- пружина якоря – 1 шт.;
- якорь – 1 шт.

Код для заказа	Функция	Уплотнение	Присоединение	DN, мм	Цена, KZT без НДС
042K0010R	НЗ	EPDM	G ⅜	13	**14 832**
042K0015R			G ½	15	**14 832**
042K0020R			G ¾	20	**16 314**
042K0025R			G 1	25	**18 540**
042K0032R			G 1¼	32	**26 700**
042K0040R			G 1½	40	**26 700**
042K0050R			G 2	50	**31 146**
042K0110R		NBR	G ⅜	13	**14 088**
042K0115R			G ½	15	**14 088**
042K0120R			G ¾	20	**14 832**
042K0125R			G 1	25	**16 314**
042K0132R			G 1¼	32	**23 730**
042K0140R			G 1½	40	**23 730**
042K0150R			G 2	50	**27 438**
042K4010R	НО	EPDM	G ⅜	13	**14 832**
042K4015R			G ½	15	**14 832**
042K4020R			G ¾	20	**16 314**
042K4025R			G 1	25	**18 540**
042K4032R			G 1¼	32	**26 700**
042K4040R			G 1½	40	**26 700**
042K4050R			G 2	50	**31 146**
042K4110R		NBR	G ⅜	13	**14 088**
042K4115R			G ½	15	**14 088**
042K4120R			G ¾	20	**14 832**
042K4125R			G 1	25	**16 314**
042K4132R			G 1¼	32	**23 730**
042K4140R			G 1½	40	**23 730**
042K4150R			G 2	50	**27 438**

Ремкомплект для электромагнитных клапанов EV252WR

Состав ремкомплекта (в сборе):

- мембрана – 1 шт.;
- основная пружина – 1 шт.;
- пружина якоря – 1 шт.;
- якорь – 1 шт.

Код для заказа	Функция	Уплотнение	Присоединение	DN, мм	Цена, KZT без НДС
042K5010R	НЗ	EPDM	G ⅜	13	**15 822**
042K5015R			G ½	15	**15 822**
042K5020R			G ¾	20	**16 560**
042K5025R			G 1	25	**20 334**
042K5032R			G 1¼	32	**28 614**
042K5040R			G 1½	40	**30 096**
042K5050R			G 2	50	**36 894**
042K5110R		NBR	G ⅜	13	**15 078**
042K5115R			G ½	15	**15 078**
042K5120R			G ¾	20	**15 078**
042K5125R			G 1	25	**18 048**
042K5132R			G 1¼	32	**25 584**
042K5140R			G 1½	40	**27 066**
042K5150R			G 2	50	**33 126**
042K6010R	НО	EPDM	G ⅜	13	**15 822**
042K6015R			G ½	15	**15 822**
042K6020R			G ¾	20	**16 560**
042K6025R			G 1	25	**20 334**
042K6032R			G 1¼	32	**28 614**
042K6040R			G 1½	40	**30 096**
042K6050R			G 2	50	**36 894**
042K6110R		NBR	G ⅜	13	**15 078**
042K6115R			G ½	15	**15 078**
042K6120R			G ¾	20	**15 078**
042K6125R			G 1	25	**18 048**
042K6132R			G 1¼	32	**25 584**
042K6140R			G 1½	40	**27 066**
042K6150R			G 2	50	**33 126**

Ремкомплект для электромагнитных клапанов EV210WR

Состав ремкомплекта:

- мембрана – 1 шт.;
- основная пружина – 1 шт.;
- пружина якоря – 1 шт.;
- якорь – 1 шт.

Код для заказа	Функция	Уплотнение	Присоединение	DN, мм	Цена, KZT без НДС
042K2003R	НЗ	EPDM	G ¼	3	**14 832**
042K2004R				4	**14 832**
042K2006R				6	**14 832**
042K1003R	НО			3	**14 832**